



SHOCK OIL FACTORY LINE

**ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ
МАСЛО ДЛЯ АМОРТИЗАТОРОВ.
TECHNOSYNTHÈSE® - НА ОСНОВЕ
СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ.**

Применение

Гидравлическое масло для спортивного применения.
Специально разработано амортизаторов, работающих в наиболее сложных условиях соревнований.
Разработано и проверено в партнерстве с французскими производителями спортивных амортизаторов.

Характеристики

Продукт получен процессом Technosynthese® на основе сложных эфиров. Очень высокий индекс вязкости (ИВ=400) гарантирует исключительную эффективность работы амортизаторов гоночных автомобилей.

Достигнут эффект всесезонности для улучшения производительности поглощения колебаний при изменении рабочей температуры амортизатора.

Антиокислительные свойства обеспечивают высокую термическую стабильность и увеличивают срок службы.

Содержит антифрикционную присадку, специально разработанную для обеспечения плавности движения.

Великолепные антипенные свойства позволяют достичь максимальной эффективности работы амортизатора.

Противоизносные свойства масла обеспечиваются высокой стойкостью масляной пленки.

Антикоррозийное, защищает уплотнения.

Рекомендации по применению

Для достижения лучшего результата, амортизатор должен быть настроен в зависимости от условий использования.

Использовать в количестве указанном производителем амортизатора.

Физико-химические данные

Цвет, визуально:	Оранжевый
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298:	0,834
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	6,2 mm ² /s
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	16,3 mm ² /s
Индекс вязкости, ASTM D2270:	400
Температура вспышки, ASTM D 92:	136°C /276,8°F